

GRACE VOL 0W-30/5W-30/5W-40

OEM



Моторные масла для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников VOLVO

Соответствия требованиям

SAE 0W-30/5W-30:
API SN/CF;
ACEA A5/B5

SAE 0W-30/5W-40:
API SN/CF;
ACEA A3/B4

Описание продукта

GRACE VOL – синтетические универсальные всесезонные моторные масла для применения в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Volvo, а также в легковых автомобилях разных марок при условии соответствия технических характеристик требованиям к смазочным веществам соответствующих автопроизводителей.

GRACE VOL – предназначены для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей.

GRACE VOL – максимальная защита двигателя и минимальный расход топлива и масла.

Применение

Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков Volvo, а также других автопроизводителей, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и ниже.

Фасовка



GRACE[®]
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

GRACE VOL 0W-30/5W-30/5W-40

OEM



Моторные масла для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников VOLVO

Преимущества для потребителя

- Обеспечение надежного пуска двигателя при низких температурах и стабильной работы при повышенной температуре
- Снижение расхода топлива благодаря низкой испаряемости
- Отличные противоизносные присадки увеличивают ресурс двигателя
- Стабильная вязкость на протяжении всего срока эксплуатации
- Высокая экологичность – уменьшение вредных выбросов

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	0W-30	0W-30 A3/B4	5W-30	5W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	10,8	10,7	11,55	13,8
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	58	57	66,45	84
Индекс вязкости	ASTM D 2270	180	181	170	169
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,845	0,845	0,850	0,850
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	220	220	222	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-48	-48	-45	-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9,0	10,0	9,0	10,0
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,0	1,02	1,0	1,02
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП)	ASTM D 5293	5560 (при-35°С)	5520 (при-35°С)	5350 (при-30°С)	5300 (при-30°С)

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.
Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com