

# GRACE EASY EXTRA 10W-40



Моторное масло для легковых автомобилей,  
микроавтобусов и внедорожников

## Соответствия требованиям

SAE 10W-40;  
API SH/CF;  
ACEA A3'96/B3'96;  
CCMC G5/G4/D4/PD-2;  
ILSAC GF-1

Ford WSS-M2C-153C;  
GM-6085-M;  
MB 226.5;  
VW 500.00

## Описание продукта

**GRACE Easy extra 10W-40** – полусинтетическое универсальное всесезонное моторное масло. Произведено с применением синтетических базовых масел и дополнительных противоизносных и моющих присадок для защиты двигателя с пробегом от износа и отложений.

**GRACE Easy extra 10W-40** – предназначено для смешанного транспортного парка предыдущего поколения. Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей с пробегом, в том числе с повышенным износом.

**GRACE Easy extra 10W-40** – благодаря использованию улучшенных базовых масел, обладает увеличенным сроком службы и сниженным расходом масла на угар.

## Применение

Для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих уровень эксплуатационных свойств API SH/CF и ниже.

## Фасовка



# GRACE EASY EXTRA 10W-40



Моторное масло для легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников

## Преимущества для потребителя

- Обеспечивает отсутствие масляного голодания, даже при длительной стоянке, на деталях двигателя
- Сохраняет ресурс работы двигателя с пробегом благодаря прочной масляной пленке
- Отличная совместимость с материалами уплотнений обеспечивает снижение вероятности утечек
- Защита двигателя от износа и образования высокотемпературных отложений в жестких условиях эксплуатации
- Поддержание давления в системе смазки двигателя с большим пробегом

## Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	13,96
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	102,55
Индекс вязкости	ASTM D 2270	138
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,870
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-33
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	7,62
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,25
Вязкость динамическая [CCS], мПа.с [сП], при -25 °С	ASTM D 5293	6250

\* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®  
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ [услуг]

**GRACE**  
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com