

GRACE BM 0W-30/0W-40/5W-30

OEM



Моторные масла для легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников BMW

Соответствия требованиям

SAE 0W-30/0W-40/5W-30;
API SN/CF;
ACEA A3/B4

BMW Longlife-01

Рекомендации по применению:
BMW (GT, Series 1, Series 3, Series 4, Series 5,
Series 7, X1, X3, X4, X5, X6)*

*Справочная информация. Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации.

Описание продукта

GRACE BM - синтетические универсальные всесезонные моторные масла для применения в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей BMW, а также в легковых автомобилях разных марок при условии соответствия технических характеристик требованиям к смазочным веществам соответствующих автопроизводителей.

GRACE BM - предназначены для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без).

GRACE BM - специально разработаны для защиты и сохранения двигателя при длительных интервалах замены масла и высоких нагрузках.

Применение

Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов BMW, а также других автопроизводителей, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и ниже.

Фасовка



GRACE[®]
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

GRACE VM OW-30/OW-40/5W-30

OEM



Моторные масла для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников BMW

Преимущества для потребителя

- Превосходная работа масел в условиях холодных запусков двигателя при экстремально низких температурах и в условиях работы при высоких температурах, а также на повышенных оборотах
- Оптимальное давление масел при всех условиях применения
- Высокие мощностные и топливно-экономические характеристики
- Низкая скорость старения и низкий расход масел на угар
- Превосходные антикоррозионные и моюще-диспергирующие свойства

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	OW-30	OW-40	5W-30
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	11,4	13,5	11,5
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	61,5	75	64,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	182	185	175
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,845	0,845	0,845
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	220	220	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-48	-48	-45
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,0	10,0	10,0
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,02	1,02	1,02
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП)	ASTM D 5293	5500(при-35°С)	5750(при-35°С)	5350(при-30°С)

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com