

GRACE LPG SS 10W-40



Моторное масло для дизельных двигателей,
работающих на газе

Соответствия требованиям

SAE 10W-40;
API SN/CF;
ACEA C3

MB 229.31/229.51/229.52;
PSA B71 2290/B71 2297

Описание продукта

GRACE LPG SS 10W-40 – универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло для двигателей, работающих на сжиженном газовом топливе (пропан-бутан – LPG), на жидком топливе, а также оснащенных двухтопливной системой питания. Производится с использованием высококачественного базового масла и пакета присадок с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы.

GRACE LPG SS 10W-40 – благодаря использованию специального пакета присадок обладает высокой стабильностью к окислению и высокими противоизносными свойствами.

GRACE LPG SS 10W-40 – обеспечивает высокий уровень эксплуатационных свойств продукта, превосходящий требования основных спецификаций.

Применение

Для двигателей легкой и легкой коммерческой техники, работающей на сжиженном (LPG) газе, на жидком топливе, а также оснащенных двухтопливной системой питания, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF.

Фасовка



GRACE LPG SS 10W-40



Моторное масло для дизельных двигателей,
работающих на газе

Преимущества для потребителя

- Легкий пуск двигателя при низких температурах
- Предотвращение образования нагара и лакообразных отложений, нарушающих теплоотвод от поршней и подвижных поршневых колец
- Нейтрализация кислот, образующихся при сгорании топлива
- Стабильная масляная пленка на защищаемых от износа деталях при любых экстремальных температурных и эксплуатационных режимах работы двигателя
- Высокая деэмульгирующая стойкость по отношению к водяным парам

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	14,6
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	96
Индекс вязкости	ASTM D 2270	160
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,850
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	222
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	7,0
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	0,79
Вязкость динамическая [CCS], мПа.с [сП], при -25 °С	ASTM D 5293	5150

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com