

# GRACE ABSOLUTE C3 0W-30/5W-30/5W-40

Моторные масла для легковых автомобилей,  
микроавтобусов и внедорожников

## Соответствует требованиям

SAE 0W-30/5W-30/5W-40;  
API SN/CF;  
ACEA C3

BMW Longlife – 04;  
GM Dexos 1 (SAE 5W-30);  
GM Dexos 2 (SAE 0W-30/5W-30);  
MB 229.31/229.51/229.52;  
Porsche C30;  
PSA B71 2290/B71 2297 (SAE 5W-40);  
VW 504.00/507.00

## Описание продукта

GRACE Absolute C3 – полностью синтетические универсальные всесезонные моторные масла премиум класса для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких грузовых автомобилей, оборудованных современными системами снижения токсичности выхлопных газов, в том числе каталитическими нейтрализаторами (TWC) и фильтрами сажевых частиц (DPF).

GRACE Absolute C3 — высокопроизводительные маловязкие масла с улучшенными низкотемпературными свойствами для двигателей автомобилей, требующих минимальную вязкость при высоких температурах и высоких скоростях сдвига.

GRACE Absolute C3 — низкий уровень зольности (Low SAPS) сокращает образование неорганических отложений в фильтрах сажевых частиц и каталитических нейтрализаторах.

## Применение

Для высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, которые оборудованы системами снижения токсичности выхлопных газов (DPF, TWC, EGR, SCR). Подходят для двигателей автомобилей, переоборудованных под использование сжиженного газа (LPG - пропан-бутан).

## Фасовка



# GRACE ABSOLUTE C3 0W-30/5W-30/5W-40

Моторные масла для легковых автомобилей,  
микроавтобусов и внедорожников

## Преимущества для потребителя

- Совместимость с системами снижения токсичности выхлопных газов за счет применения технологии Low SAPS
- Наилучшая защита двигателя от износа и нагарообразования
- Отличные пусковые качества и высокая надежность смазывания холодного двигателя
- Продление срока эксплуатации сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов
- Экономия топлива за счет оптимальных антифрикционных свойств

## Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	0W-30	5W-30	5W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	11,5	12,19	14,29
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	61	66,43	83,62
Индекс вязкости	ASTM D 2270	186	184	178
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,868	0,890	0,890
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	226	226	218
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-51	-45	-41,3
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	7,2	7,4	7,3
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	0,77	0,76	0,78
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП)	ASTM D 5293	5420 (при -35°C)	5590 (при -30°C)	6080 (при -30°C)

\* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015  
№POCC RU.UCM001.K01295



Декларация о соответствии ЕАЭС Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ (услуг)  
№RU Д-РУ.МБ32.В.08355  
№ 001 PIL-44534/2019

Ренессанс®  
страхование

**GRACE**  
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com