

# GRACE GYP SS 75W-90

Масло для механических трансмиссий, мостов и дифференциалов



## Соответствия требованиям

API GL-5;  
MIL-L-2105D

MAN 342 Type M2;  
ZF TE-ML 05A/07A/16B/17B/19B/21A

## Описание продукта

**GRACE GYP SS 75W-90** – полусинтетическое всесезонное энергосберегающее трансмиссионное масло с высоким индексом вязкости. Производится с использованием синтетического базового масла и высокоэффективного пакета присадок, обеспечивающих бесперебойную работу агрегатов трансмиссий техники при высоких и ударных нагрузках в условиях сурового климата.


**GRACE GYP SS 75W-90** – предназначено для смазывания высоконагруженных гипоидных главных передач с большим смещением моста, а также в полных приводах, ступенчатых, раздаточных коробках передач и промежуточных передачах транспортных средств, и рабочей технике.

**GRACE GYP SS 75W-90** – не рекомендуется применять в агрегатах трансмиссий с синхронизаторами из сплавов цветных металлов.

## Применение

Для применения в высоконагруженных агрегатах трансмиссии, где требуется уровень эксплуатационных свойств API GL-5.

## Фасовка



# GRACE GYP SS 75W-90

Масло для механических трансмиссий, мостов и дифференциалов



## Преимущества для потребителя

- Оптимальная вязкость обеспечивает легкий ход и идеальное переключение в широком температурном диапазоне, в том числе в суровых климатических условиях
- Отличные противозадирные характеристики максимально защищают шестерни и подшипники от питтинга и задира
- Высокая стабильность к окислению минимизирует образование кислот и отложений на деталях
- Отличные противоизносные свойства обеспечивают стабильную работу агрегатов трансмиссий в широком диапазоне скоростей и нагрузок
- Благодаря высоким смазывающим свойствам обеспечивает экономию топлива

## Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	75W-90
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	14,85
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	101,22
Индекс вязкости	ASTM D 2270	153
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,855
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	215
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-43

\* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.  
Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®  
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ [услуг]

**GRACE**  
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com