

# GRACE CNG SS 10W-40



Моторное масло для дизельных двигателей  
коммерческой техники, работающих на газе

## Соответствия требованиям

SAE 10W-40;  
API CG-4 (Diesel);  
ACEA E3

MB 226.9 (CNG);  
MB 228.1 (Diesel);  
MAN 3271-1 (CNG);  
MAN 3275 (Diesel);  
Renault RGD (CNG)

## Описание продукта

**GRACE CNG SS 10W-40** – всесезонное полусинтетическое моторное масло для тяжело нагруженных дизельных двигателей, работающих на сжатом природном газе. Производится с применением высокотехнологичного пакета присадок со средним содержанием золы, фосфора и серы (технология Mid SAPS).

**GRACE CNG SS 10W-40** – предназначено для автобусов, грузовых автомобилей, легкого коммерческого транспорта, работающих на сжатом природном газе (CNG – метан), а также для двигателей, работающих по системе «Газ - Дизель».

**GRACE CNG SS 10W-40** – обеспечивает высокий уровень эксплуатационных свойств продукта, превосходящий требования основных спецификаций.

## Применение

Для дизельных двигателей коммерческой техники, работающей на сжатом природном газе (CNG) газе, требующих уровень эксплуатационных свойств API CG-4 (Diesel).

## Фасовка



# GRACE CNG SS 10W-40



Моторное масло для дизельных двигателей  
коммерческой техники, работающих на газе

## Преимущества для потребителя

- Отличные моющие свойства минимизируют отложения в цилиндропоршневой группе
- Высокая защита от износа эффективно защищает клапанный механизм и цилиндропоршневую группу
- Стабильность против окисления увеличивает межсервисный интервал замены масла
- Надежный пуск двигателя при отрицательных температурах
- Низкая испаряемость снижает расход масла на угар

## Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	14,3
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	98
Индекс вязкости	ASTM D 2270	150
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,870
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-39
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	8,2
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	0,98
Вязкость динамическая [CCS], мПа.с [сП], при -25 °С	ASTM D 5293	5550

\* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании «Грейс Лубрикантс».



Сертификат соответствия системы  
менеджмента качества ISO  
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

**Ренессанс®**  
страхование

Полис Страхования ответственности  
за качество товаров, работ [услуг]

**GRACE**  
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com