

# GRACE GYP C 85W-140

Масло для механических трансмиссий, мостов и дифференциалов



## Соответствия требованиям

API GL-5

MAN 341 Type M1;  
ZF TE-ML 05A/07A/12E/16C/21A

## Описание продукта

**GRACE GYP C 85W-140** – минеральное всесезонное трансмиссионное масло для высоконагруженных механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные, разработанное специально для применения при высоких температурах. Производится с использованием высококачественного минерального базового масла и высокоэффективного пакета присадок.


**GRACE GYP C 85W-140** - предназначено для обеспечения надежной работы дифференциалов, механизмов отбора мощности и бортовых передач грузовых автомобилей и внедорожников, используемых в строительстве, сельском и лесном хозяйстве, горнодобывающей промышленности.

**GRACE GYP C 85W-140** - не рекомендуется к применению в автоматических и силовых трансмиссиях; гидростатических приводах и системах, где необходима смазка сцепления и тормозов, работающих в масляной ванне.

## Применение

Для применения в узлах трансмиссии, подверженных высоким нагрузкам (главная передача, ведущие мосты) грузовой и внедорожной техники, используемой в строительстве, сельском и лесном хозяйстве, горнодобывающей промышленности, где требуется уровень эксплуатационных свойств API GL-5.

## Фасовка



# GRACE GYP C 85W-140

Масло для механических трансмиссий, мостов и дифференциалов



## Преимущества для потребителя

- Исключительная термическая стабильность и стойкость к высокотемпературному окислению увеличивает срок службы шестерен и подшипников
- Противозадирные присадки EP обеспечивают отличную защиту от износа в условиях повышенных нагрузок и высоких рабочих температур
- Высокая стабильность на сдвиг гарантирует постоянный индекс вязкости
- Эффективная защита от ржавления и коррозии увеличивает срок службы смазываемых деталей
- Полная совместимость с типичными автомобильными уплотнениями и прокладками минимизирует утечки

## Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	85W-140
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	25,6
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	307
Индекс вязкости	ASTM D 2270	108
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,890
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-21

\* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.  
Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®  
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ [услуг]

**GRACE**  
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com