

GRACE ABSOLUTE FS 10W-40



Моторное масло для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников

Соответствия требованиям

SAE 10W-40;
API SN/CF;
ACEA A3/B3/B4

Fiat 9.55535-G2;
MB 229.3;
PSA B71 2294 & B71 2300;
Renault RN0700/RN0710;
VW 501.01/502.00

Описание продукта

GRACE Absolute FS 10W-40 – синтетическое универсальное всесезонное моторное масла для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких грузовых автомобилей.

GRACE Absolute FS 10W-40 – предназначено для всех бензиновых (многоклапанных и турбированных, с каталитическим конвектором и без) и всех дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей.

GRACE Absolute FS 10W-40 – разработано для нормальных условий эксплуатации (городской, смешанный цикл, езда по трассе).

Применение

Для современных высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом и прямым впрыском легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и ниже.

Фасовка



GRACE[®]
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21
www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

GRACE ABSOLUTE FS 10W-40



Моторное масло для легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников

Преимущества для потребителя

- Высший уровень эксплуатационных свойств по классификации API SN
- Превосходная защита от износа в любых условиях эксплуатации
- Синтетическая базовая основа обеспечивает легкий запуск двигателя в условиях низких температур
- Улучшенные моющие, диспергирующие и нейтрализующие свойства обеспечивают чистоту всех деталей двигателя на протяжении всего срока службы масла
- Увеличение КПД двигателя и экономия топлива

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	14,5
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	94
Индекс вязкости	ASTM D 2270	160
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,850
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	222
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,0
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,0
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП), при -25 °С	ASTM D 5293	5050

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.
Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис страхования ответственности за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com