

# GRACE IDEAL SS 10W-40



Моторное масло для легковых автомобилей,  
микроавтобусов и внедорожников

## Соответствия требованиям

SAE 10W-40;  
API SM/CF;  
ACEA A3/B3/B4

MB 229.3/229.5;  
PSA B71 2294;  
Renault RN0700;  
VW 501.00/502.00

## Описание продукта

**GRACE Ideal SS 10W-40** – полусинтетическое универсальное всесезонное моторное масло. Современное базовое масло и высокотехнологичный пакет присадок обеспечивают достижение наивысших требований для двигателей, работающих в широком диапазоне температур и разных условиях эксплуатации.

**GRACE Ideal SS 10W-40** – рецептура масла специально разработана с учетом условий эксплуатации автомобилей в РФ и СНГ. Соответствует или превышает гарантийные требования производителей современных двигателей, которым рекомендованы масла категории API SM/CF.

**GRACE Ideal SS 10W-40** – обеспечивает сохранение указанного класса вязкости в течение всего срока службы, что позволяет поддерживать давление в масляной системе независимо от пробега автомобиля.

## Применение

Для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих уровень эксплуатационных свойств API SM/CF и ниже.

## Фасовка



# GRACE IDEAL SS 10W-40



Моторное масло для легковых автомобилей,  
микроавтобусов и внедорожников

## Преимущества для потребителя

- Позволяет быстро и легко запускать двигатель в зимнее время в центральных регионах России и быстро начинать движение
- Уверенно защищает двигатель от перегрева в наиболее жестких режимах эксплуатации
- Обладает превосходной совместимостью со всеми существующими материалами сальников и обеспечивает защиту двигателя от протечек
- Стабильно высокие функциональные свойства в различных режимах работы на протяжении всего срока эксплуатации
- Эффективно борется с высоко- и низкотемпературными отложениями в двигателе на всем интервале его эксплуатации

## Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	14,55
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	103,12
Индекс вязкости	ASTM D 2270	146
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,870
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	228
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-39
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,3
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,3
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП), при -25 °С	ASTM D 5293	6400

\* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы  
менеджмента качества ISO  
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

**Ренессанс®**  
страхование

Полис Страхования ответственности  
за качество товаров, работ [услуг]

**GRACE**  
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com