

GRACE NIS 5W-30/5W-40

OEM



Моторные масла для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников NISSAN/INFINITI

Соответствия требованиям

SAE 5W-30:
API SN/CF;
ACEA A5/B5

SAE 5W-40:
API SN/CF;
ACEA A3/B4

Рекомендации по применению:
NISSAN (Almera, Cube, Evalia, Juke, Leaf,
Maxima QX, Micra, March, Murano, Navara,
Note, Pathfinder, Patrol, Terrano, Pixia, Pulsar,
Primera, Qashqai, Skyline, Teana, Tiida, X-Trail);
INFINITI (G, I, JX, M, Q, EX, FX, QX)*

*Справочная информация. Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации.

Описание продукта

GRACE NIS - синтетические универсальные всесезонные моторные масла для применения в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Nissan/Infiniti, а также европейских и американских производителей, работающих в различных условиях эксплуатации.

GRACE NIS - предназначены для бензиновых и дизельных двигателей различных модификаций широкого парка автомобилей.

GRACE NIS - разработаны для применения в различных условиях эксплуатации, как дорожных, так и климатических, в том числе и экстремальных.

Применение

Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов Nissan/Infiniti, а также других европейских и американских производителей, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и ниже.

Фасовка



GRACE[®]
L u b r i c a n t s

8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

GRACE NIS 5W-30/5W-40

OEM



Моторные масла для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников NISSAN/INFINITI

Преимущества для потребителя

- Отличные низко- и высокотемпературные свойства
- Эффективное снижение трения, обеспечение равномерного и стабильного смазывания
- Повышенная стойкость к окислению, старению и деструкции
- Особая прочность масляной пленки
- Легкий пуск в морозы, быстрая прокачка

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	5W-30	5W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	11,9	14,7
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	68	92
Индекс вязкости	ASTM D 2270	173	167
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,845	0,850
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	225	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42	-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9,2	10,0
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,02	1,02
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП)	ASTM D 5293	5440(при-30°С)	5500(при-30°С)

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com