

GRACE SOLID STRONG C 10W-30/15W-40



Моторные масла для коммерческой техники

Соответствия требованиям

SAE 10W-30/15W-40;
API CF-4/SG;
ACEA E3

Deutz DQC I-05;
MAN M 271;
MTU Type 1.0;
Volvo VDS

Описание продукта

GRACE solid strong C – всесезонные минеральные моторные масла для дизельных двигателей. Производятся из высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием высокоэффективного пакета присадок зарубежного производства.

GRACE solid strong C – предназначены для современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом (и без).

GRACE solid strong C – разработаны для смешанного транспортного парка, удовлетворяющих требованиям до Евро-2 (включительно) по эмиссии токсичных веществ и работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации.

Применение

Для бензиновых и дизельных двигателей, требующих уровень эксплуатационных свойств API CF-4/SG и ниже.


Фасовка



5л



20л



180кг



1000л

GRACE SOLID STRONG C 10W-30/15W-40



Моторные масла для коммерческой техники

Преимущества для потребителя

- Обладают отличными моющими, диспергирующими, антипенными и противоизносными свойствами
- Отличная прокачиваемость масел при низких температурах
- Сохранение своих свойств на протяжении всего срока службы
- Высокие противокоррозионные свойства и термическая стабильность
- Сохраняют чистоту и предотвращают шлаковые отложения внутри двигателя

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W-30	15W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	11,2	14,61
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	77	118,13
Индекс вязкости	ASTM D 2270	136	126
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,878	0,885
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	220	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-33	-33
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9,4	9,3
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,4	1,4
Вязкость динамическая [CCS], мПа.с [сП]	ASTM D 5293	6200(при-25°С)	6580(при-20°С)

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com