

GRACE DAILY C 15W-40



Моторное масло для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников

Соответствия требованиям

SAE 15W-40;
API SL/CF;
ACEA A3/B3; E2

MB 229.1;
PSA B71 2295;
VW 501.01;
ПАО "АВТОВАЗ";
ПАО "ЗМЗ"

Описание продукта

GRACE Daily C 15W-40 – высококачественное минеральное универсальное всесезонное моторное масло. Производится с использованием высококачественных минеральных базовых масел и высокоэффективного пакета присадок зарубежного производства.

GRACE Daily C 15W-40 – специально разработано для смешанного транспортного парка, а именно для всех типов бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом и интеркулерами. Соответствует или превышает гарантийные требования производителей современных двигателей, которым рекомендованы масла категории API SL/CF.

GRACE Daily C 15W-40 – рекомендуется для двигателей автомобилей с пробегом, в том числе с повышенным износом.

Применение

Для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих уровень эксплуатационных свойств API SL/CF и ниже.

Фасовка



GRACE DAILY C 15W-40



Моторное масло для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников

Преимущества для потребителя

- Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и коррозии в жестких условиях эксплуатации
- Обладает высокими моющедиспергирующими и антиокислительными свойствами
- Обеспечивает отличные пусковые качества и высокую надежность смазывания холодного двигателя
- Полностью отвечает современным мировым требованиям по экологии и безопасности
- Благодаря уникальной технологии и специально подобранным компонентам, значительно сокращает расход масла на угар

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	15W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	14,24
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	119,99
Индекс вязкости	ASTM D 2270	129
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,880
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	230
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-33
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9,3
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,25
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП), при -20 °С	ASTM D 5293	6700

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com