

# GRACE EASY UNIVERSAL 10W-40



Моторное масло для легковых автомобилей,  
микроавтобусов и внедорожников

## Соответствия требованиям

SAE 10W-40;  
API SG/CD;  
ACEA A2'96/B2'96;  
CCMC G4/D4/PD-2;

GM-6085-M;  
MB 226.5;  
VW 500.00

## Описание продукта

**GRACE Easy universal 10W-40** – высококачественное полусинтетическое универсальное всесезонное моторное масло. Произведено с применением синтетических базовых масел и дополнительных противоизносных и моющих присадок для защиты двигателя с очень большим пробегом от износа и отложений.

**GRACE Easy universal 10W-40** – рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей с пробегом, в том числе с повышенным износом. Соответствует или превышает гарантийные требования производителей современных двигателей, которым рекомендованы масла категории API SG/CD.

**GRACE Easy universal 10W-40** – содержит фирменный пакет присадок, способствующий снижению шумности (особенно для изношенных двигателей) в условиях работы при повышенных нагрузках.

## Применение

Для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих уровень эксплуатационных свойств API SG/CD и ниже.

## Фасовка



**GRACE**<sup>®</sup>  
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

# GRACE EASY UNIVERSAL 10W-40



Моторное масло для легковых автомобилей,  
микроавтобусов и внедорожников

## Преимущества для потребителя

- Обеспечение давления масла в системе смазки двигателей со значительным пробегом
- Снижение вероятности утечек за счет совместимости с материалами уплотнений
- Предотвращение образований высоко- и низкотемпературных отложений на деталях двигателя
- Поддержание работоспособности двигателя с очень большим пробегом благодаря специально разработанному пакету присадок
- Легкий пуск двигателя при отрицательных температурах при одновременном снижении пусковых износ

## Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	13,59
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	103,4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	131
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,875
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-33
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	6,5
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,3
Вязкость динамическая [CCS], мПа.с [сП], при -25 °С	ASTM D 5293	6350

\* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями [ТУ] при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.  
Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы  
менеджмента качества ISO  
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

**Ренессанс®**  
страхование

Полис Страхования ответственности  
за качество товаров, работ [услуг]

**GRACE**  
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com