

GRACE ATF DEX-II



Масло для автоматических трансмиссий

Соответствия требованиям

General Motors DEXRON II D;
MAN 339 Type D;
MB 236.7;
ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C;
Voith H55.6335

Описание продукта

GRACE ATF DEX-II – минеральная гидравлическая жидкость для автоматических трансмиссий. Произведена на основе высокоочищенного минерального базового масла с применением сбалансированного пакета присадок.


GRACE ATF DEX-II – предназначена для применения в автоматических коробках передач и гидроусилителях рулевого управления легковой, коммерческой, специальной и внедорожной техники.

GRACE ATF DEX-II – обеспечивает оптимальную работу фрикционных пакетов, зубчатых передач, гидротрансформатора, клапанов агрегатов трансмиссии, механизмов усиления рулевого управления на протяжении всего интервала замены масла.

Применение

Для применения в АКПП, гидрообъемных передачах, рулевых механизмах с усилителем и гидравлических системах легковой, коммерческой, внедорожной и специальной техники, где требуется жидкость стандарта DEXRON II D и ниже.

Фасовка



GRACE ATF DEX-II



Масло для автоматических трансмиссий

Преимущества для потребителя

- Улучшенная прокачиваемость масла обеспечивает плавное начало движения в условиях низких температур
- Хорошие фрикционные характеристики гарантируют плавное и своевременное переключение передачи
- Обеспечивает надежную защиту от износа деталей трансмиссии
- Совместимость с материалами сальников и прокладок снижает вероятность утечек масла и обеспечивает экономию смазочных материалов
- Высокая стабильность к пенообразованию снижает вероятность перегрева АКПП

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	ATF DEX-II
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	7,68
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	40,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	160
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,845
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	190
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-36

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.
Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com