

# GRACE GYP FS 75W-90

Масло для механических трансмиссий, мостов и дифференциалов



## Соответствия требованиям

API GL-5/MT-1;  
SAE J2360

MAN 342 Type S1/S2;  
MB-Approval 235.8;  
Scania STO 2:0 G;  
Volvo 97312;  
ZF TE-ML 05B/07A/12B/16F/17B/19C/21B

## Описание продукта

**GRACE GYP FS 75W-90** – полностью синтетическое всесезонное топливосберегающее трансмиссионное масло с высокими рабочими характеристиками для тяжелонагруженных механических коробок передач и осей грузовых автомобилей со сверхдлинными интервалами замены масла. Производится с использованием синтетического базового масла и новейшего высокоэффективного пакета присадок.


**GRACE GYP FS 75W-90** - предназначено для эксплуатации в широком температурном диапазоне в условиях сверхвысоких давлений и ударных нагрузок.

**GRACE GYP FS 75W-90** - не рекомендуется применять в автоматических и полуавтоматических трансмиссиях, где рекомендованы масла для автоматических трансмиссий.

## Применение

Для применения в тяжелонагруженных ручных трансмиссиях и осях легковых и грузовых автомобилей, включая внедорожные, где требуется уровень эксплуатационных свойств API GL-5.

## Фасовка



# GRACE GYP FS 75W-90

Масло для механических трансмиссий, мостов и дифференциалов



## Преимущества для потребителя

- Отличная стойкость к окислению обеспечивает продление интервалов замены масла, особенно в грузовых автомобилях
- Высокотехнологичные противоизносные и антикоррозионные присадки образуют прочную и стабильную смазочную пленку, способствуя увеличению срока службы трансмиссии
- Улучшенные антифрикционные свойства обеспечивают экономию топлива и плавность переключения
- Отличная текучесть при низких температурах облегчает запуск даже в арктических условиях
- Полная совместимость с обычно применяемыми уплотнительными элементами и прокладками

## Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	75W-90
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	15,5
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	97
Индекс вязкости	ASTM D 2270	170
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,870
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-48

\* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.  
Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®  
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ [услуг]

**GRACE**  
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com