

GRACE SOLID STRONG SS 10W-40



Моторное масло для коммерческой техники

Соответствия требованиям

SAE 10W-40;
API CF-4/SG;
ACEA E3

Deutz DQC I-05;
MAN M 271;
MTU Type 1.0;
Volvo VDS

Описание продукта

GRACE solid strong SS 10W-40 – всесезонное полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей. Производится из синтетических базовых масел-компонентов с использованием высокоэффективного пакета присадок зарубежного производства.

GRACE solid strong SS 10W-40 – предназначено для современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом (и без).

GRACE solid strong SS 10W-40 – разработано для смешанного транспортного парка, удовлетворяющих требованиям до Евро-2 (включительно) по эмиссии токсичных веществ и работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации.


Применение

Для бензиновых и дизельных двигателей, требующих уровень эксплуатационных свойств API CF-4/SG и ниже.


Фасовка



5л



20л



180кг



1000л

GRACE SOLID STRONG SS 10W-40



Моторное масло для коммерческой техники

Преимущества для потребителя

- Стабильность против окисления уменьшает образование отложений, что позволяет использовать масло в двигателях с турбонаддувом
- Высокие моющие свойства способствует уменьшению образования отложений
- Эффективная защита от износа
- Снижает расход на угар, что особенно важно для двигателей с высоким износом
- Может заменять масла предыдущих поколений

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	15,5
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	118
Индекс вязкости	ASTM D 2270	138
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,880
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-36
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,0
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,3
Вязкость динамическая [CCS], мПа.с [сП], при -25 °С	ASTM D 5293	6350

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com