

# GRACE peasant UTTO SS 5W-30/10W-40

Универсальные масла для сельскохозяйственной и строительной техники



## Соответствия требованиям

SAE 5W-30/10W-40;  
API GL-4;  
DIN 51524-3 HVLP

\* SAE 5W-30

Allison C-4; Caterpillar TO-2;  
Case MS 1205/1206/1207/1209;  
CNC MAT 3505;  
Ford M2C-86B\*/C, 134D;  
John Deer JDM J20C;  
Massey Ferguson CMS 1145/1143, 1135\*;  
ZF TE-ML 03E/05F/06K/21F

## Описание продукта

**GRACE peasant UTTO SS** – полусинтетические всесезонные универсальные тракторные масла класса UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) для внедорожной сельскохозяйственной, строительной и другой техники. Производятся с использованием синтетических компонентов и высокоэффективного многофункционального пакета присадок.

**GRACE peasant UTTO SS** – предназначены для ведущих мостов, в том числе с блокировкой дифференциалов, работающих в масле тормозов, а также гидросистем и гидромеханических трансмиссий.

**GRACE peasant UTTO SS** – обеспечивают возможность увеличения интервала замены в сравнении с маслами на минеральной основе.

## Применение

Для внедорожной, сельскохозяйственной, строительной и другой техники, где прописано применение масел класса UTTO.


## Фасовка



5л



20л



180кг



1000л

**GRACE**<sup>®</sup>  
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

# GRACE peasant UTTO SS 5W-30/10W-40

Универсальные масла для сельскохозяйственной и строительной техники



## Преимущества для потребителя

- Отличные низкотемпературные свойства – бесперебойная работа при низких температурах
- Высокие противоизносные свойства – уменьшение износа гидравлических насосов
- Отличные фрикционные свойства – снижение шума при торможении и сокращение времени торможения
- Высокая стабильность против окисления – возможность увеличения интервала замены
- Совместимость с уплотнениями и цветными металлами, не вызывают коррозию латунных синхронизаторов

## Типовые характеристики

| Показатели   | Метод измерения | 5W-30 | 10W-40 |
|--|-----------------|-------|--------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | ASTM D 445      | 11,17 | 13,56  |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с  | ASTM D 445      | 67    | 89,14  |
| Индекс вязкости  | ASTM D 2270     | 160   | 154    |
| Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>                 | ASTM D 4052     | 0,860 | 0,870  |
| Температура вспышки, °С                                | ASTM D 92       | 220   | 225    |
| Температура застывания, °С                             | ГОСТ 20287      | -42   | -39    |

\* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.  
Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

**Ренессанс®**  
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ [услуг]

**GRACE**  
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com