

GRACE TURBINE 32, 46, 68



Турбинные масла

Соответствия требованиям

DIN 51515 часть 1 L-TD;
ISO 8068 L-TSA

Alstom HTGD 90117;
General Electric GEK 28143A, GEK 46506D;
SEB 181229-1;
Siemens TLV 901304, TLV 901305

Описание продукта

GRACE TURBINE – высококачественные промышленные турбинные масла. Производятся на основе высококачественных базовых масел и многофункционального пакета присадок, улучшающих антиокислительные, антикоррозионные и деэмульгирующие свойства.

GRACE TURBINE – обеспечивают высочайшие эксплуатационные характеристики и отвечают требованиям основных производителей паровых и газовых турбин.

GRACE TURBINE – обладают длительным сроком службы и способствуют снижению производственных и эксплуатационных расходов.


Применение

Для смазывания и охлаждения подшипников в стационарных паровых и газовых турбинах. Возможно применение в системах гидравлического контроля и управления турбинами. Допускается использование в качестве смазочного материала и герметизирующей жидкости в турбокомпрессорах и другом оборудовании.

Фасовка



20л



180кг



1000л

GRACE TURBINE 32, 46, 68



Турбинные масла

Преимущества для потребителя

- Высокая стабильность против окисления сохраняет эксплуатационные свойства на протяжении всего срока службы
- Деаэрационные свойства быстро отделяют воздух от масла и обеспечивают стабильность масляной пленки
- Отличные противопенные свойства минимизируют образование пены
- Эффективная защита от коррозии и ржавления
- Отличная тепловая стабильность

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	32	46	68
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	32,84	46,6	68,4
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	5,4	6,67	8,7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	97	98	98
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,865	0,870	0,870
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	215	220	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-24	-21	-21

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ [услуг]



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com