

GRACE VAG 5W-30/5W-40

Моторные масла для легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников производства концерна VW Group

OEM



Соответствия требованиям

SAE 5W-30:
API SN/CF; ACEA A3/B4;
VW 504.00/507.00

SAE 5W-40:
API SN/CF; ACEA A3/B4;
VW 502.00/505.00/505.01

Рекомендации по применению:
VOLKSWAGEN (Amarock, Bora, Golf, Jetta,
Passat, Polo, Sharan, Tiguan, Touareg, Touran)*

*Справочная информация. Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации.

Описание продукта

GRACE VAG – синтетические универсальные всесезонные моторные масла для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей производства VW Group.

GRACE VAG – предназначены для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей.

GRACE VAG – характеризуются максимальной производительностью, длительным периодом эксплуатации даже в условиях интенсивной работы двигателя.

Применение

Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков производства VW Group, а также других производителей, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и ниже.

Фасовка



GRACE[®]
Lubricants

8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

GRACE VAG 5W-30/5W-40

Моторные масла для легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников производства концерна VW Group

OEM



Преимущества для потребителя

- Высокий уровень защиты двигателя в разных условиях движения и широком диапазоне температур
- Обеспечивают максимальный ресурс сажевых фильтров
- Специальный пакет присадок увеличивает межсервисные интервалы замены масла
- Максимальная эффективность работы двигателя в течение всего срока эксплуатации
- Повышение КПД двигателя

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	5W-30	5W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	11,4	13,4
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	63,5	78,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	175	174
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,850	0,850
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	220	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42	-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,0	10,0
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,02	1,02
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП)	ASTM D 5293	5340(при-30°С)	5320(при-30°С)

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ (услуг)

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com