

GRACE TOYLEX 0W-30/5W-30/5W-40

Моторные масла для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников TOYOTA/LEXUS

OEM



Соответствия требованиям

SAE 0W-30:
API SN/CF; ILSAC GF-5;
ACEA A5/B5

SAE 5W-30/5W-40:
API SN/CF;
ACEA A3/B4

Рекомендации по применению:
TOYOTA (Aurus, Avensis, Caldina, Camry, Carina,
Corolla, Corona, Gaia, Harrier, Hi Highlander, Hilux,
Ipsum, IST, Land Cruiser, Mark, Nadia, Noah, Opa,
Platz, Premio, Prius, RAV 4, Succeed, Verso, Vista,
Vitz, Wish, Yaris);
LEXUS (CT, IS, GS, LS, RX, ES, NX, GX, RC)*

*Справочная информация. Перед применением необходимо
свериться с руководством по эксплуатации.

Описание продукта

GRACE Toylex – синтетические универсальные всесезонные моторные масла для применения в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Toyota/Lexus, а также в легковых автомобилях разных марок при условии соответствия технических характеристик требованиям к смазочным веществам соответствующих автопроизводителей.

GRACE Toylex – предназначены для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей.

GRACE Toylex – являются энергосберегающими маслами и обладают увеличенным интервалом замены.

Применение

Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков Toyota/Lexus, а также других автопроизводителей, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и ниже.

Фасовка



GRACE[®]
Lubricants

8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

GRACE TOYLEX 0W-30/5W-30/5W-40

Моторные масла для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников TOYOTA/LEXUS

OEM



Преимущества для потребителя

- Отличительная особенность масел – высокий показатель текучести, благодаря которому трение между соприкасающимися деталями двигателя заметно уменьшается, что способствует экономии горючего
- Значительное увеличение КПД двигателя
- Легкий запуск двигателя при экстремально низких температурах
- Пакет уникальных присадок обеспечивает защиту двигателя от фрикционных деформаций, перегрева, образования отложений
- Качественная защита двигателя от коррозии и нагара

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	0W-30	5W-30	5W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	10,5	11,6	13,7
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	56	65	80,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	180	175	174
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,845	0,850	0,850
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	220	220	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-48	-42	-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9,5	10,0	10,0
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	0,96	1,02	1,02
Вязкость динамическая [CCS], мПа.с [сП]	ASTM D 5293	5580(при-35°С)	5350(при-30°С)	5300(при-30°С)

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями [ТУ] при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com