

GRACE GM 5W-30

OEM



Моторное масло для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников General Motors

Соответствия требованиям

SAE 5W-30;
API SN/CF;

GM Dexos 2;
GM LL-A-025;
GM LL-B-025

Описание продукта

GRACE GM 5W-30 - синтетическое универсальное всесезонное моторное масло для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей производства General Motors, а также в легковых автомобилях разных марок при условии соответствия технических характеристик требованиям к смазочным веществам соответствующих автопроизводителей.

GRACE GM 5W-30 - предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей, совместимо с сажевыми фильтрами и катализаторами.

GRACE GM 5W-30 - специально разработано по стандартам концерна General Motors - является энергосберегающим маслом, рекомендуется использование при продленных интервалах замены.

Применение

Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков производства General Motors, а также других автопроизводителей, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и ниже.

Фасовка



GRACE[®]
Lubricants

8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

GRACE GM 5W-30

OEM



Моторное масло для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников General Motors

Преимущества для потребителя

- Полная совместимость с современными системами очистки отработанных газов
- Высокая термическая стабильность,
- Экономия топлива за счет оптимальных антифрикционных свойств
- Сохранение чистоты деталей двигателя благодаря предотвращению образования отложений
- Обеспечение легкого запуска и эффективного смазывания двигателя при отрицательных температурах

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	5W-30
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	11,8
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	68,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	170
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,850
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	7,5
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	0,8
Вязкость динамическая [CCS], мПа.с [сП], при -30 °С	ASTM D 5293	5360

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com