

# GRACE SUPERB SS 10W-40



Моторное масло для коммерческой техники

## Соответствия требованиям

SAE 10W-40;  
API CH-4/SJ;  
ACEA E5/E3; A2/B3

Caterpillar ECF-1a;  
Cummins CES 20072;  
Deutz DQC-II-05; Global DHD-1;  
Mack EO-M; MAN M 3275;  
MB 229.1; MTU Type 2.0;  
Renault RD-2; Scania LDF;  
Volvo VDS-2

## Описание продукта

**GRACE superb SS 10W-40** – всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Производится с использованием высококачественных базовых масел с применением зарубежных присадок и фирменных рецептов.

**GRACE superb SS 10W-40** – предназначено для современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом (и без).

**GRACE superb SS 10W-40** – разработано для двигателей смешанного транспортного парка, удовлетворяющих требованиям от Евро-2 до Евро-4 по эмиссии токсичных веществ и работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации.

## Применение

Для бензиновых и дизельных двигателей, требующих уровень эксплуатационных свойств API CH-4/SJ и ниже.


## Фасовка



5л



20л



180кг



1000л

# GRACE SUPERB SS 10W-40



## Моторное масло для коммерческой техники

### Преимущества для потребителя

- Сохранение эксплуатационных характеристик масла на всем интервале замены
- Превосходная совместимость с материалами сальников и уплотнений предотвращает утечки масла
- Надежная смазка трущихся деталей двигателя обеспечивает отличную защиту от износа
- Высокая способность противостоять укрупнению сажевых частиц сохраняет оптимальное давление в системе смазки
- Высокие моющие свойства позволяют поддерживать чистоту высокотемпературных зон двигателя

### Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	14,67
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	102,96
Индекс вязкости	ASTM D 2270	148
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,865
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-36
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,5
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,7
Вязкость динамическая [CCS], мПа.с [сП], при -25 °С	ASTM D 5293	6340

\* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®  
страхование

Полис страхования ответственности за качество товаров, работ [услуг]



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com