

GRACE SMART DIESEL SS 10W-40



Моторное масло для дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников

Соответствия требованиям

SAE 10W-40;
API CF/SL;
ACEA B3/B4

MB 229.1;
VW 501.01

Описание продукта

GRACE Smart diesel SS 10W-40 – полусинтетическое всесезонное моторное масло, специально разработанное для дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков. Современный пакет присадок гарантирует высокую защиту от износа и оптимальную чистоту деталей двигателя.

GRACE Smart diesel SS 10W-40 – содержит пакет высокоэффективных моюще-диспергирующих присадок для предотвращения образования смолистых и лаковых отложений на внутренних поверхностях двигателя и нагара на стенках цилиндров и поршней.

GRACE Smart diesel SS 10W-40 – характеризуется наличием фирменных противоизносных пакетов присадок, которые обеспечивают надежную защиту двигателя от износа и стенки цилиндров от полировки.

Применение

Для современных дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих уровень эксплуатационных свойств API CF/SL и ниже.

Фасовка



GRACE SMART DIESEL SS 10W-40



Моторное масло для дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников

Преимущества для потребителя

- Уверенный холодный запуск двигателя
- Надежная защита двигателя от износа и коррозии в жестких условиях эксплуатации
- Предотвращение образования высоко- и низкотемпературных отложений на деталях двигателя
- Поддержание давления в масляной системе независимо от пробега автомобиля
- Экономия топлива и снижение уровня шума благодаря комплексу присадок, образующих стабильную и упругую пленку на внутренних поверхностях двигателя и уменьшающих трение

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	14,75
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	101
Индекс вязкости	ASTM D 2270	152
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,870
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-39
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,3
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,5
Вязкость динамическая [CCS], мПа.с [сП], при -25 °С	ASTM D 5293	6400

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com