

# GRACE PRIMARY C 10W/SAE-20/SAE-30/SAE-40/SAE-50



Моторные масла для коммерческой техники

## Соответствия требованиям

SAE 10w/SAE-20/SAE-30/SAE-40/SAE-50:  
API CF

ААИ ДЗ;  
ПАО "Автодизель" (ЯМЗ);  
ПАО "КАМАЗ";  
ПАО "ТМЗ"

## Описание продукта

**GRACE Primary C** – сезонные стандартные минеральные моторные масла для тяжело нагруженных дизельных двигателей. Производятся из высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием тщательно подобранного высокоэффективного пакета присадок.

**GRACE Primary C** – предназначены для дизельных двигателей грузовых автомобилей с наддувом, работающих в тяжелых условиях эксплуатации, а также для дизельных двигателей внедорожной, коммунальной, строительной, сельскохозяйственной техники.

**GRACE Primary C** – значительно превышают требования ГОСТ 17479.1-85 по сравнению с моторными маслами уровня качества Г и Д.

## Применение

Для дизельных двигателей, требующих уровень эксплуатационных свойств API CF и ниже.


## Фасовка



5л



20л



180кг



1000л

# GRACE PRIMARY C

## 10W/SAE-20/SAE-30/SAE-40/SAE-50



Моторные масла для коммерческой техники

### Преимущества для потребителя

- Обладают отличными моющими и антиокислительными свойствами
- Снижают образование лака, нагара и углерода на деталях двигателя
- Увеличивают интервалы между капитальными ремонтами двигателя
- Имеют высокую стойкость к деструкции
- Прочная пленка защищает двигатель от износа и коррозии

### Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W	SAE-20	SAE-30	SAE-40	SAE-50
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	6,5	8,6	11,5	13,83	19,3
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	43	69	106	139	229
Индекс вязкости	ASTM D 2270	101	95	95	95	95
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,880	0,885	0,888	0,892	0,895
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	212	215	220	225	230
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-30	-21	-21	-18	-18
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

\* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®  
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ [услуг]

**GRACE**  
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com