

GRACE PERFECT SS TBN MAX 10W-40



Моторное масло для коммерческой техники

Соответствия требованиям

SAE 10W-40;
API CI-4;
ACEA E4/E7; A3/B4

Cummins CES 2077;
Deutz DQC III-10; Global DHD-2;
Mack EO-N/EO-M Plus;
MAN M 3275; MB 228.5;
Renault RLD-2;
Scania LDF-3;
Volvo VDS-3

Описание продукта

GRACE perfect SS TBN MAX 10W-40 - всесезонное полусинтетическое моторное масло для тяжело нагруженных дизельных двигателей. Производится на полусинтетической основе с использованием высокоэффективного пакета присадок зарубежного производства.

GRACE perfect SS TBN MAX 10W-40 - предназначено для дизельных двигателей с турбонаддувом (и без), с системами рециркуляции выхлопных газов (EGR) и с селективным катализатором нейтрализации (SCR NOx), работающих на высокосернистом топливе.

GRACE perfect SS TBN MAX 10W-40 – разработано для дизельных двигателей, удовлетворяющих требованиям от Евро-3 до Евро-5 по эмиссии токсичных веществ и работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации.

Применение

Для тяжело нагруженных дизельных двигателей, работающих на высокосернистых видах топлива, требующих уровень эксплуатационных свойств API CI-4 и ниже.


Фасовка



5л



20л



180кг



1000л

GRACE PERFECT SS TBN MAX 10W-40



Моторное масло для коммерческой техники

Преимущества для потребителя

- Благодаря увеличенному щелочному числу обеспечивает более высокий ресурс масла при нейтрализации кислот, образующихся при сгорании высокосернистого топлива
- При использовании средне- и низкосернистого топлива обеспечивает увеличение интервалов замены масла
- Высокие моюще-диспергирующие свойства обеспечивают чистоту поршней и предотвращают образование вредных отложений в картере
- Высокая устойчивость к окислению гарантирует длительную работу масла в высокотемпературных режимах
- Превосходные антикоррозионные характеристики защищают детали двигателя

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	14,68
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	101,15
Индекс вязкости	ASTM D 2270	151
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,860
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	218
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	16,2
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,92
Вязкость динамическая [CCS], мПа.с [сП], при -25 °С	ASTM D 5293	5740

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com