

GRACE CVT NS-II

Трансмиссионное масло для коробок передач вариаторного типа (CVT) автомобилей Nissan/Infiniti



Соответствия требованиям

Nissan ATF NS-2

Рекомендации по применению:
Nissan KLE52-0004/KLE52-0002;
Mitsubishi S0001401;
PSA 9735EF;
Suzuki CVT Fluid Green-1 99000-22B15-046*

*Справочная информация. Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации.

Описание продукта

GRACE CVT NS-II – синтетическая жидкость для бесступенчатых трансмиссий вариаторного типа автомобилей Nissan (Infiniti). Изготовлена на основе высококачественного синтетического базового масла с добавлением повышающих смазывающую способность присадок.


GRACE CVT NS-II – разработана специально для бесступенчатых трансмиссий Nureg CVT, которые начали выпускать в Японии с 2006 года.

GRACE CVT NS-II – превосходит требования большинства японских, европейских и американских производителей.

Применение

Для применения в бесступенчатых АКПП (вариаторы) автомобилей марки Nissan после 2006 года выпуска. Применяется в вариаторных трансмиссиях автомобилей других марок, где установлены вариаторы японской компании JATCO.

Фасовка



GRACE CVT NS-II

Трансмиссионное масло для коробок передач вариаторного типа (CVT) автомобилей Nissan/Infiniti



Преимущества для потребителя

- Обеспечивает превосходную устойчивость к трению, окислению и высокой температуре
- Отлично сохраняет жидкое состояние при низких температурах, что снижает износ деталей после запуска
- Превосходные противоизносные качества и толщина масляной пленки
- Превосходное сохранение вязкости при последовательном переключении передач
- Хорошая совместимость с различными типами сальников

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	CVT NS-II
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	7,02
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	32,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	188
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,830
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	190
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-51
Цвет	визуально	сине-зеленый

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.
Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ (услуг)

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com