

# GRACE CHINA 5W-40

Моторное масло для легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников китайского производства

OEM



## Соответствия требованиям

SAE 5W-40:  
API SL/CF

Рекомендации по применению:  
CHERY (QQ6, Chance, M, Tengo, A, Indis, E5, Arrizo, Riich, J11, Tiggo, Boss, Crosseastar);  
GEELY (Beauty leopard, Borui, Free Cruiser, Emgrand, Yuanjin, Vision, GL Eagle, Hoaqing, LC Panda, Meiri Uliou, King Kong, Jingying);  
LIFAN (320, 520, 620, 720)\*

\*Справочная информация. Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации.

## Описание продукта

**GRACE CHINA 5W-40** – синтетическое универсальное всесезонное моторное масло для применения в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей китайского производства (CHERY, LIFAN, Geely), а также в легковых автомобилях разных марок при условии соответствия технических характеристик требованиям к смазочным веществам соответствующих автопроизводителей.

**GRACE CHINA 5W-40** – предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без).

**GRACE CHINA 5W-40** – специально разработано для применения в широком температурном диапазоне и с повышенными мощными характеристиками.

## Применение

Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов китайского производства, а также других автопроизводителей, требующих уровень эксплуатационных свойств API SL/CF и ниже.

## Фасовка



**GRACE**<sup>®</sup>  
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

# GRACE CHINA 5W-40

Моторное масло для легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников китайского производства

OEM



## Преимущества для потребителя

- Высокая защита двигателя при использовании топлив переменного качества
- Превосходная работа масла в условиях холодных запусков двигателя при экстремально низких температурах и в условиях работы при высоких температурах
- Сохранение чистоты деталей двигателя благодаря предотвращению образования отложений и высоким моющим свойствам
- Обладает превосходной совместимостью со всеми существующими материалами сальников
- Обеспечение давления масла в системе смазки двигателей с пробегом

## Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	5W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	14,5
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	93
Индекс вязкости	ASTM D 2270	162
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,860
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9,5
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,3
Вязкость динамическая [CCS], мПа.с [сП], при -30 °С	ASTM D 5293	6150

\* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®  
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ [услуг]

**GRACE**  
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com