

# GRACE MB 5W-30/5W-40

OEM



Моторные масла для легковых автомобилей,  
микроавтобусов и внедорожников Mercedes-Benz

## Соответствия требованиям

SAE 5W-30/5W-40;  
API SN/CF;  
ACEA A3/B4

MB 229.5

Рекомендации по применению:  
MERCEDES-BENZ (A, B, C, E, S, SLK, SLC, SL, CLA,  
CLC, CLK, CLS, CL, GLA, GLK, M, GLE, R, G, GL,  
GLS)\*

\*Справочная информация. Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации.

## Описание продукта

**GRACE MB** - синтетические универсальные всесезонные моторные масла для применения в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Mercedes-Benz, а также других европейских производителей.

**GRACE MB** - предназначены для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без).

**GRACE MB** - являются энергосберегающими маслами с уникальными пакетами присадок, обеспечивающих «мягкий» ход, отсутствие шумов, вибраций и рывков.

## Применение

Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов Mercedes-Benz, а также других европейских производителей, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и ниже.

## Фасовка



**GRACE**<sup>®</sup>  
L u b r i c a n t s

8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

# GRACE MB 5W-30/5W-40

OEM



Моторные масла для легковых автомобилей,  
микроавтобусов и внедорожников Mercedes-Benz

## Преимущества для потребителя

- Значительная экономия топлива
- Увеличение срока службы двигателя
- Обеспечивают износоустойчивость к самым интенсивным нагрузкам
- Эффективная защита в любых условиях эксплуатации
- Легкий пуск в морозы, быстрая прокачка

## Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	5W-30	5W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	11,3	13,4
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	63	78,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	175	173
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,850	0,850
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	220	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42	-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,0	10,0
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,02	1,02
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП)	ASTM D 5293	5350(при-30°С)	5420(при-30°С)

\* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы  
менеджмента качества ISO  
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®  
страхование

Полис Страхования ответственности  
за качество товаров, работ (услуг)

**GRACE**  
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com