

GRACE CNG LA 15W-40



Моторное масло для дизельных двигателей
коммерческой техники, работающих на газе

Соответствия требованиям

SAE 15W-40;
API CF

Cummins CES 20074;
Detroit Diesel DDC 93K216;
MB 226.9/228.3

Описание продукта

GRACE CNG LA 15W-40 – всесезонное минеральное моторное масло с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы для современных тяжело нагруженных двигателей коммерческой техники, работающих на сжатом природном газе (CNG). Производится на основе высокоочищенного минерального масла с применением малозольного пакета (технология Low SAPS).

GRACE CNG LA 15W-40 – предназначено для автобусов, грузовых автомобилей, легкого коммерческого транспорта, работающих на сжатом природном газе (CNG - метан).

GRACE CNG LA 15W-40 – обеспечивает высокий уровень эксплуатационных свойств продукта, соответствующий требованиям спецификации Cummins CES 20074.

Применение

Для газовых двигателей производства Cummins; для дизельных двигателей коммерческой техники, работающих на сжатом (CNG - метан) природном газе; может применяться также в стационарных газовых двигателях Cummins и двигателях других производителей, работающих на природном газе.

Фасовка



GRACE CNG LA 15W-40



Моторное масло для дизельных двигателей
коммерческой техники, работающих на газе

Преимущества для потребителя

- Низкая зольность предотвращает образование отложений в камере сгорания
- Обеспечивает эффективную защиту от износа клапанного механизма и цилиндропоршневой группы
- Высокая стабильность против окисления и нитрирования
- Отличные моющие свойства минимизируют отложения в двигателе
- Низкий расход масла на угар

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	15W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	15,2
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	126
Индекс вязкости	ASTM D 2270	125
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,880
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-36
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	6,5
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	0,5
Вязкость динамическая [CCS], мПа.с [сП], при -20 °С	ASTM D 5293	5800

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com