

GRACE FF 5W-20/5W-30

OEM



Моторные масла для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников FORD

Соответствия требованиям

SAE 5W-20:
API SN/CF; ACEA A5/B5

SAE 5W-30:
API SN/CF; ACEA A5/B5

Meets Ford WSS-M2C948-B

Meets Ford WSS-M2C913-C

Описание продукта

GRACE FF - синтетические всесезонные моторные масла для применения в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Ford, а также европейских и азиатских производителей, работающих в различных условиях эксплуатации.

GRACE FF - предназначены для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей.

GRACE FF - соответствуют дополнительным требованиям FORD.

Применение

Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков Ford, а также других европейских и азиатских производителей, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и ниже.

Фасовка

1л

5л

20л

180кг

GRACE[®]
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

GRACE FF 5W-20/5W-30

OEM



Моторные масла для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников FORD

Преимущества для потребителя

- Экономия топлива и повышенная стойкость к топливу переменного качества
- Высокий и очень стабильный индекс вязкости
- Сохранение мощностных параметров двигателя благодаря сочетанию синтетической основы и современного пакета присадок
- Предотвращение нагарообразования в двигателе
- Масла обеспечивают постоянную защиту в любых условиях эксплуатации, при различных стилях вождения и в широком диапазоне температур

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	5W-20	5W-30
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	8,5	11,65
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	44	67
Индекс вязкости	ASTM D 2270	174	170
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,850	0,850
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	220	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-45	-45
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9,0	9,0
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,0	1,0
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП)	ASTM D 5293	5400(при-30°С)	5350(при-30°С)

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.
Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com