

GRACE EASY ULTRA 10W-40



Моторное масло для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников

Соответствия требованиям

SAE 10W-40;
API SJ/CF;
ACEA A3'98/B3'96;
ILSAC GF-2

BMW-Longlife-98;
Ford WSS-M2C-153F;
GM-6085-M;
MB 229.1;
PSA B71 2295;
VW 500.00

Описание продукта

GRACE Easy ultra 10W-40 – полусинтетическое универсальное всесезонное моторное масло. Произведено с применением синтетических базовых масел и дополнительных противоизносных и моющих присадок для защиты двигателя с пробегом от износа и отложений.

GRACE Easy ultra 10W-40 – предназначено для смешанного транспортного парка предыдущего поколения. Соответствует или превышает гарантийные требования производителей современных двигателей, которым рекомендованы масла категории API SJ/CF.

GRACE Easy ultra 10W-40 – рекомендовано для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей с пробегом, в том числе с повышенным износом.

Применение

Для бензиновых и дизельных двигателей импортных и отечественных легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих уровень эксплуатационных свойств API SJ/CF и ниже.

Фасовка



GRACE EASY ULTRA 10W-40



Моторное масло для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников

Преимущества для потребителя

- Сохранение ресурса работы двигателя с пробегом благодаря прочной масляной пленке
- Повышенная стойкость к топливу переменного качества
- Совместимость с материалами уплотнений обеспечивает снижение вероятности утечек
- Эффективная эксплуатация двигателя на всех режимах работы, в том числе при холодном пуске, в городском режиме, в режиме трассы, а также при повышенной нагрузке
- Обеспечивает давление масла в системе смазки двигателей с большим пробегом за счет стабильной вязкости

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	13,81
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	95,67
Индекс вязкости	ASTM D 2270	147
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,865
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-39
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9,3
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,25
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП), при -25 °С	ASTM D 5293	6570

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.
Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com