


GRACE FLUID ARCTIC

10, 15, 22, 32, 46

Гидравлические жидкости



Соответствия требованиям

DIN 51524-3 HVLP;
ISO 11158 (HV)

China GB11118.1-2011 (HV);
Cincinnati Machine: P-38 (ISO VG 32),
P-55 (ISO VG 46);
DENISON HF-0;
Eaton-Vickers 35VQ25A M-2950-S, I-286-S

Описание продукта

GRACE FLUID ARCTIC – премиальные гидравлические масла с превосходными низкотемпературными свойствами. Производятся на основе синтетического базового масла (ПАО) и уникального пакета присадок.


GRACE FLUID ARCTIC – разработаны для гидравлических систем, эксплуатируемых в условиях Заполярья и Антарктического шельфа и водах Арктики и Антарктики.

GRACE FLUID ARCTIC – обеспечивают бесперебойную работу в особо тяжелых природных условиях.

Применение

Для применения в гидравлических системах мобильной, лесозаготовительной, специальной технике, а также в различном промышленном оборудовании, работающих в арктических условиях.

Фасовка



GRACE[®]
Lubricants


8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

GRACE FLUID ARCTIC

10, 15, 22, 32, 46



Гидравлические жидкости

Преимущества для потребителя

- Высокий индекс вязкости и низкая температура застывания для использования в арктических условиях
- Минимальное изменение вязкости от температуры позволяет избежать обрывов шлангов и рукавов гидравлического оборудования
- Высокая стабильность против окисления минимизирует отложения, ухудшающие фильтруемость
- Стойкость к пенообразованию
- Превосходная совместимость с материалами уплотнений

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10	15	22	32	46
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	10,2	15,5	22,4	32,1	45,1
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	3,18	4,27	5,51	7,3	9,6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	200	200	200	203	205
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,825	0,828	0,830	0,830	0,830
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	165	170	175	180	185
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-65	-65	-60	-60	-54

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ [услуг]



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com